

TPU-SEITENDICHTUNG

SEITENDICHTUNG IN EXTREM HALTBAREM POLYURETHAN
– Seitendichtung mit hoher versiegelnder Eigenschaft.



Wird auf einer Spule geliefert, die einfach zu entrollen ist.

ART.-NR.	DICKE MM	BREITE MM	METER/SPULE
6702-070	2	70	100
6703-070	3	70	80
6702-100	2	100	100
6703-100	3	100	80
6704-100	4	100	50
67025-150	2,5	150	90
6704-150	4	150	50
6706-150	6	150	35
67048-150	8	150	25

VIELE VORTEILE MIT TPU

- ✓ Hohe versiegelnde Eigenschaft
- ✓ Flexibilität bis zu einer Temperatur von -30°
- ✓ Geringer Abrieb gegen das Band
- ✓ Energie sparend
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Weniger Spleiße
- ✓ Genehmigung für den Einsatz im Lebensmittelbereich hinsichtlich 1935/2004 und 10/2011

SELBSTVERLÖSCHENDE SEITENDICHTUNG TPU/PVC

SEITENDICHTUNG IN EXTREM HALTBAREM POLYURETHAN
– Seitendichtung mit selbstverlöschender Eigenschaft

- ✓ Halogenfreies Polyurethane
- ✓ Selbstverlöschend
- ✓ FdA-Genehmigung für den Einsatz mit Lebensmitteln
- ✓ Flexibilität bis zu einer Temperatur von -30°



ART.-NR.	MATERIAL	DICKE MM	BREITE MM	METER/SPULE	SHORE A
6704-250-SS	TPU. & AS	4	250	35	85

SEITENDICHTUNG PVC

HALTBARE PVC-SEITENDICHTUNG
– Seitendichtung für anspruchsvolle Umgebungen, wie Sägemühlen, beinhaltet auch ATEX Anforderungen.



ANFORDERUNGEN

- ✓ Selbstverlöschend
- ✓ Terpenbeständig
- ✓ Ölbeständig
- ✓ Temperaturtoleranz: -20C - +80C
- ✓ ATEX-Zone 22 und antistatisch



ART.-NR.	DICKE MM	BREITE MM	METER/SPULE	SHORE A
6705-100-SS	5	100	45	89
6705-100-SS-075	5	100	45	75
6705-200-SS	5	200	25	89
6705-200-SS-075	5	200	25	75