

KANTLIST TPU

KANTLIST I EXTREMT SLITSTARK POLYURETAN – Kantlisten med hög tätningsförmåga.



Levereras på en bobbin vilket gör den lätt att rulla ut.

ART.NR.	TJOCKLEK MM	BREDD MM	METER/BOBIN
6702-070	2	70	100
6703-070	3	70	80
6702-100	2	100	100
6703-100	3	100	80
6704-100	4	100	50
67025-150	2,5	150	90
6704-150	4	150	50
6706-150	6	150	35
67048-150	8	150	25
6704-200	4	200	45

FÖRDELARNA ÄR MÅNGA MED TPU

- ✓ Hög tätningsförmåga
- ✓ Temp.område -30°C - +100°C
- ✓ Låg friktion mot bandet
- ✓ Energibesparande
- ✓ Enkel att montera
- ✓ Färre skarvar
- ✓ Livsmedelgodkänd enligt 1935/2004 and 10/2011

SJÄLVSLOCKNANDE KANTLIST I TPU

LIVSMEDELSGODKÄND KANTLIST I SLITSTARKT POLYURETAN.

- ✓ Självslocknande
- ✓ Temp.område -30°C - +100°C
- ✓ Livsmedelgodkänd enligt 1935/2004 and 10/2011
- ✓ Halogenfri PU



ART.NR.	MATERIAL	TJOCKLEK MM	BREDD MM	METER/BOBIN	SHORE A
6704-250-SS	TPU	4	250	35	85

KANTLIST PVC

KANTLIST I SLITSTARK PVC

– För tätning i krävande och självslocknande miljöer
ex. sågverk även vid krav på ATEX.



ART.NR.	TJOCKLEK MM	BREDD MM	METER/ BOBIN	SHORE
6705-100-SS	5	100	45	89
6705-100-SS-075	5	100	45	75
6705-200-SS	5	200	25	89
6705-200-SS-075	5	200	25	75

EGENSKAPER

- ✓ Självslocknande
- ✓ Terpenbeständig
- ✓ Oljebeständig
- ✓ Temp.område: -20C - +80C
- ✓ Atex zon 22

KANTLISTGUMMI

KANTLIST I SBR-GUMMI

ART.NR.	DIMENSION	METER/ RULLE	KVALITET
6710-050	10x50	25	ECO
6710-075	10x75	25	ECO
6710-100	10x100	25	ECO
6710-120	10x120	25	ECO
6710-150	10x150	25	ECO
6710-200	10x200	25	ECO
6710-250	10x250	25	ECO
6715-075	15x75	25	P60
6715-100	15x100	25	P60
6715-150	15x150	25	P60
6715-200	15x200	25	P60
6715-250	15x250	25	P60



Svart SBR-gummi, 60° shore.
Andra mått beställs med
leveranstid.