



MONTAGEANLEITUNG **PU-SEITENFÜHRUNGSROLLE 3302**

Die Seitenführungsrolle bietet sanfte Führung, wo das Förderband zu Verschiebungen neigt.

VORRAUSSETZUNGEN FÜR OPTIMALEN BETRIEB

Um bestmögliche Sauberkeit des Bandes zu erhalten, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Seitenführungsrolle sollte nah an einer Umlenkrolle montiert sein.
- Max. Bandgeschwindigkeit: 3 m/s
- Max. Temperatur: + 50°C in feuchter Umgebung
- Max. Temperatur: + 85°C in trockener Umgebung
- Wenn mit dem Träger nach unten montiert, ist die Führungsrolle wasserdicht und erhält so eine längere Lebensdauer.

VORSICHT!

Nehmen Sie das Band immer außer Betrieb bevor Sie am etwas am Band montieren oder nachstellen. Stellen Sie sicher, daß sich das Band nicht von allein in Betrieb setzen kann.

MONTAGE

- Rücklauf des Förderbandes, nah zu den Umlenkrollen und 1-2m von der Rückführungsrolle entfernt.
- Schalten Sie das Band aus. Platzieren Sie die Seitenführungsrollen auf beiden Seiten des Bandes. Der Abstand zwischen dem Rand des Bandes und der Taille der Führungsrolle sollte 20-35mm betragen, wenn das Band mittig ausgerichtet wurde. Es wird empfohlen den Winkel der Führungsrolle zum Band geneigt, bei ungefähr 15-20° auszurichten, siehe Bild 1.
- Das nächste Paar wird mit 10-15 m Abstand zum vorherigen Paar installiert.

GEWÄHRLEISTUNG

Schaden am Bandreiniger, der durch unsachgemäße Handhabung oder Montage entstanden ist, wird nicht durch die Gewährleistung abgedeckt. Vendig ist nicht verantwortlich für Folge- und Personenschäden, die durch fehlerhafte Montage oder Handhabung entstanden sind. Bei Anspruchsanmeldung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.