

SLITGUMMI

Ett lågt avnötningstal är avgörande för ett slitgummis livslängd. Därför har Vendig två olika slitgummin med hög kvalitet men något olika avnötningstal i sortimentet.

VENDIG 60-S - HÖGSTA KVALITET

Extrem slitgummikvalitet med mycket höga egenskaper.

En avnötning på max 70 mm³.

Bredd: 1,5 m

Densitet: 1,10 kg/dm³

Hårdhet: 60° Shore

Avnötningstal: Max 70 mm³ enl. DIN53516

ART.NR.	TJOCKLEK MM	METER/ RULLE
6008	8	10
6010	10	10
6015	15	5
6020	20	5
6025	25	5
6030	30	5
6040	40	5



VENDIG 60-P

Material för höga krav på mekaniska egenskaper.

God väderbeständighet och slitstyrka.

Beständig mot icke oxiderande syror.

Bredd: 1,5 m

Densitet: 1,12 kg/dm³

Hårdhet: 60° shore

Avnötning: Max 120 mm³
Enligt DIN53516

ART.NR.	TJOCKLEK MM	METER/ RULLE
6004	4	10
6006	6	10
6608	8	10
6610	10	10
6615	15	5
6620	20	5
6625	25	5
6630	30	5
6640	40	5