



MONTAGEINSTRUKTIONER TOP SLIRSKYDD 6301

Top Slirskydd är en grovknottrig armerad 8 mm tjock gummiduk som tagits fram för att åtgärda när transportbandet slirar mot trumman. Maximal bandbredd är 1800 mm och klämjärn, inklusive skruv och borrh som används för att skruva i trumman beställs separat på artikelnummer 6304.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MONTAGE

- Monteras ej vid reversibel drift
- Max temp. + 50°C i blöt miljö (omgivningstemperatur + friktionsvärme)
- Max temp. + 85°C i torr miljö (omgivningstemperatur + friktionsvärme)

WARNING!

Bryt och lås alltid kraften på bandtransportören innan produkten ska installeras eller underhållas. Förvisa dig om att bandet inte kan starta under arbetets gång.

GARANTI

För denna produkt, med undantag för slitdelarna, gäller 24 månaders garanti från inköpsdatum. Vid frågor eller reklamation var vänlig kontakta Vendigs kundtjänst. Skada på produkten orsakat av felaktigt användande eller vid felaktig montering kan ej anses vara föremål för garanti. Vendig anser sig inte heller ansvarig för ev. påföljder eller skada på annan utrustning eller personskada vid felaktigt användande eller felmontering. Produktgarantin för Vendigs produkter gäller tillverkningskador.

MONTERING

- Stäng av bandtransportören (bryt och lås).
- Placera klämjärnet på trumman och markera var hålen till skruven skall borraras. Borra för M6 skruv.
- Klämjärnet placeras på slirskyddet ena ända och kläms fast i mattan.
- Placera matta och klämjärn på trumman, kant i kant enligt bild ovan. Mattans andra ände hänger löst i rotationsriktningen.
- Skruva fast med medföljande skruv.