



Bild 1

## MONTERINGSINSTRUKTIONER SIDOTÄTNINGSLIST 6450

Sidotätningsslisten tätar effektivt mot transportbandet med sin trippeltätning. Listan är gjuten i slitstark 80° Shore polyuretan vilket ger en låg friktion mot transportbandet.

### FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BÄSTA FUNKTION

- Sidotätningsslistan monteras så att den kan flyttas nedåt (höjded) när den är sliten.
- Rekommenderad max bandhastighet: 3 m/s.
- Max temp. + 50°C i blöt miljö.

#### **WARNING!**

Stäng alltid av bandtransportören innan produkter ska installeras eller underhållas.  
Förvissa dig om att bandet inte kan starta under arbetets gång.

### MONTERING

- Stäng av bandtransportören.
- Demontera den befintliga kantlistan och ersätt den med sidotätningsslistan så att den är placerad lika bild 1. 2-läpps tätningen tar upp den svacka som uppstår mellan rullarna vid pålastningen. Det är viktigt att infästningen tillåter justering nedåt vid slitage.

### GARANTI

Skada på produkten orsakat av felaktigt användande eller vid felaktig montering kan ej anses vara föremål för garanti. Vendig anser sig inte heller ansvarig för ev påföljder eller skada på annan utrustning eller personskada vid felaktigt användande eller felmontering. Vid frågor eller reklamation var vänlig kontakta Vendigs kundtjänst. Produktgarantin för Vendigs produkter gäller tillverkningskador.